

# Deklaracja właściwości użytkowych zgodnie z załącznikiem III – rozporządzenie (UE) nr 305/2011

Numer referencyjny.: H60R200CS

- 1. Kod** H60R200CS
- 2. Identyfikacja** Kamionkowa rura kielichowa obustronnie glazurowana  
 Element budowlany [-]: Rura  
 Średnica DN [mm]: 600  
 Długość [m]: 2  
 Wytrzymałość na zgniatanie FN [kN/m]: 96  
 System połączeń [-] C
- 3. Przeznaczenie** Sieć drenażowa i kanalizacyjna ułożona w ziemi zgodnie z normą EN 295:2013, która w celu odprowadzania ścieków (włącznie ze ściekami z gospodarstwa domowego, wodami powierzchniowymi i wodą opadową) może zostać zastosowana jako grawitacyjna sieć kanalizacyjna oraz pod częściowo podwyższonym ciśnieniem lub pod trwałe niskim nadciśnieniem.
- 4. Producent** Sweillem Vitriified Clay Pipes Co., 6 El-Saad Street, Kair, Egipt
- 5. Upoważniony** Euro Sweillem GmbH, Aachener Strasse 619, D-50933 Kolonia, Niemcy
- 6. System oceny** System 4
- 7. Norma zharmonizowana** EN 295-1:2013-05; EN 295-2:2013-05

**8. Deklarowane właściwości**

Cechy istotne	Użytkowość	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
<b>Klasa niepalności</b>	A1 - F	EN 295-1:2013 - 7.1
<b>Wytrzymałość na zgniatanie</b>	96 kN/m	EN 295-1:2013 - 5.9
<b>Wymiarowość</b>		
Średnica wewnętrzna	Spełnione	EN 295-1:2013 - 5.2
Długość	Spełnione	EN 295-1:2013 - 5.3
Prostopadłość końców rury	Spełnione	EN 295-1:2013 - 5.4
Zgodność dna	Spełnione	EN 295-1:2013 - 6.3
Zamiennść połączeń	Spełnione	EN 295-1:2013 - 6.4
<b>Szczelność (powietrze i woda oraz przepuszczalność), jako:</b>		
Wodoszczelność rur i kształtek	Spełnione	EN 295-1:2013 - 5.14
Powietrznouszczelność rur i kształtek	Spełnione	EN 295-1:2013 - 5.18
Szczelność kształtek	Spełnione	EN 295-1:2013 - 5.19
<b>Wodoszczelność połączeń :</b>		
Odchylenie kątowe	Spełnione	EN 295-1:2013 - 6.2.2
Odporność na ścinanie	Spełnione	EN 295-1:2013 - 6.2.3
Niebezpieczne substancje	—	EN 295-1:2013 - 7.3
<b>Trwałość wytrzymałości na zgniatanie i wytrzymałości na moment zginający, wobec:</b>		
Odporność chemiczna	0,14%	EN 295-1:2013 - 5.1; 5.15
Płukanie wysokim ciśnieniem	Spełnione	EN 295-1:2013 - 5.1; 5.20
<b>Trwałość wodoszczelności wobec :</b>		
Oddziaływania czynników fizycznych i chemicznych	Spełnione	EN 295-1:2013 - 6.5
Odporności na cykle termiczne	Spełnione	EN 295-1:2013 - 6.6
Długotrwałej odporność termiczna	Spełnione	EN 295-1:2013 - 6.7

**9. Oświadczenie**



Właściwości produktu zgodnie z punktami 1 i 2 odpowiadają zadeklarowanym właściwościom zgodnie z punktem 8. Odpowiedzialność za sporządzenie niniejszej deklaracji własności użytkowych ponosi zgodnie z punktem 4 tylko producent.

Za producenta oraz w imieniu producenta:

Hesham Abdallah, Member of Sweillem Board

Nazwisko i funkcja

Kair, 01.07.2013

Miejscowość i data wystawienia

Podpis